



豪將 HAUR JIANG
成德實業有限公司
www.hj-hotwater.com

設備代理 販售 安裝 規劃設計 保養維護



E-120-54

陶瓷琺瑯/
玻璃內襯內桶

電系控制箱

高效能電熱管

冷水入口

熱水出口

PU發泡保溫層

鎂製抗蝕陽極棒

烤漆鋼板

**54KW 高效能機型
內部構造**



耐熱鎳基超合金 6KW 高效電熱管
擁有更佳的耐高溫及抗氧化特性



ASME
(Optional)





商業專用 - 電能熱水爐

型號	容量	功率	製造量 (GAL/100°F)	規格 (直徑*高-重量)	水管口徑	電壓
E-52-18	50	18KW	74	Ø55*142cm 120Kg	1¼"	240 / 380 V
E-52-36	50	36KW	148	Ø55*142cm 120Kg	1¼"	240 / 380 V
E-52-54	50	54KW	221	Ø55*142cm 120Kg	1¼"	240 / 380 V
E-80-18	80	18KW	74	Ø65*153cm 127Kg	1¼"	240 / 380 V
E-80-36	80	36KW	148	Ø65*153cm 127Kg	1¼"	240 / 380 V
E-80-54	80	54KW	221	Ø65*153cm 127Kg	1¼"	240 / 380 V
E-120-18	120	18KW	74	Ø75*158cm 177Kg	1¼"	240 / 380 V
E-120-36	120	36KW	148	Ø75*158cm 177Kg	1¼"	240 / 380 V
E-120-54	120	54KW	221	Ø75*158cm 177Kg	1¼"	240 / 380 V

結構與設計特點

1. 全電能系列機型皆為美國原裝進口。
2. 可調式恆溫自動控制系統 (50~80℃)。
3. 配置原裝鎂製陽極棒提升爐體抗腐蝕能力。
4. 出廠時可依業主需求選則 240V 或 380V 電壓。
5. 全系列機型皆配置美國原裝標準溫度、壓力安全閥。
6. 全系列機型內桶採用玻璃內襯或陶瓷珐瑯鍍層，抗腐蝕能力更佳。
7. 全電能系列機型高效電熱管採用英高合金(Incoloy)護套保護，延長使用壽命。



電話：(04)2275-4042

傳真：(04)2275-4053

41199 台中市太平區光興路1792號

本型錄商品圖片、規格僅供參考，實際規格將以銷售實際出貨機型及零配件為準。

